



Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Smart+ Planon Plus Backlight 27W  
1700lm - 830-865 Variable Blanc + RGB  
| 100x25cm - UGR <25 - Wifi Dimmable  
- Télécommande

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Réf.             | 244053                                  |
| EAN              | 4058075650299                           |
| Code Fabricant   | 4058075650299                           |
| Marque           | Ledvance                                |
| Nom du fabricant | SMARTWIFIPLANPLUSBL100X25REMRGBTWBKLEDV |
| Gamme            | Smart+                                  |

## Informations techniques

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                            |
| Connexion sans fil                | Wifi                                   |
| Ecosystem Compatibility           | Amazon Alexa, Google Home              |
| Lighting Control                  | Wifi                                   |
| Substitut (Watt)                  | 1x36                                   |
| Puissance (W)                     | 27W                                    |
| Tension (V)                       | 220-240                                |
| Dimmable                          | Oui, Wi-Fi                             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 865 Lumière du Jour   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs         |
| Couleur Claire                    | RGBW                                   |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Options de couleur             | Blanc réglable, RGB                     |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 1700lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 63                                      |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                       |
| Connexion du Luminaire         | Borne à vis                             |
| Facteur de puissance           | >0.90                                   |
| Référence Article              | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Montage                       | Surface                                        |
| UGR                           | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40                                  |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                     |
| Couleur du Luminaire          | Noir                                           |
| Matériaux                     | Aluminium                                      |
| Couleur du boîtier            | Noir                                           |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 100x25cm |
| Longueur (mm)             | 100      |
| Largeur (mm)              | 25       |
| Hauteur (mm)              | 56       |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur