



**Caractéristiques Ledvance Panneau LED Compact 42W 5880lm - 830-840 CCT | 120x60cm - UGR <19 - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Réf.                         | 260343                                      |
| EAN                          | 4099854737183                               |
| Code Fabricant               | 4099854737183                               |
| Marque                       | Ledvance                                    |
| Nom du fabricant             | PANEL COMPACT 1200 X 600 DALI 42W 83040 U19 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                                       |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                               |
| Puissance (W)                     | 42W                                |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                 |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5880lm                             |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 140               |
| Indice de Protection           | IP50/IP20         |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Facteur de puissance           | >0.90             |
| Référence Article              | Panneau LED       |

## Informations de l'appareil

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Montage              | Encastré                              |
| UGR                  | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire | Blanc                                 |
| Matériaux            | Aluminium                             |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x60cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 34       |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

