



Caractéristiques Philips Downlight LED GreenSpace2  
DN472B VLC-E 16.8W 2025lm 120D - 830 Blanc Chaud  
| 216mm - IP54 - Aluminium Réflecteur - Dali  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 235990                            |
| EAN                          | 8718699384722                     |
| Code Fabricant               | 38472200                          |
| Marque                       | Philips                           |
| Nom du fabricant             | DN472B LED20S/830 PSED-E C PCC WH |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                             |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 16.8W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Driver Inclus                  | Oui                                   |
| Angle de Diffusion (degrés)    | 120                                   |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 2025lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 120                                   |
| Facteur de puissance           | >0.90                                 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 94                                    |
| UGR                            | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                    |
| Finition du Réflecteur         | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                             |
| Place nécessaire (mm)          | 200                                                  |
| Indice de Protection           | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule                                       |
| Température de fonctionnement  | -15 to +40                                           |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                                   |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                                |
| Gamme                          | GreenSpace2                                          |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 94  |
| Diamètre (mm) | 216 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

