



**Caractéristiques Lot 4x Philips  
Réglette LED Étanche CoreLine  
WT120C G2 29W 4000lm - 840 Blanc  
Froid | 120cm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Réf.                         | 253032                                      |
| EAN                          | 8719157059282                               |
| Code Fabricant               | 8719157059282                               |
| Marque                       | Philips                                     |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                       |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 28.6W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4000lm                         |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 143                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Lampe Incluse               | Oui                  |
| Longeur                     | 120cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | PIP [Connecteur pression et traction]                   |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | De -20 à +35                                            |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | WT120C                                                  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1215 |
| Largeur (mm)  | 76   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**