



Caractéristiques Philips Panneau LED FlexBlend SP342P 42,5W 4500lm - 940 Blanc Froid | 150x20cm - UGR <19 - Dali Dimmable - Meilleur rendu des couleurs

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	238837
EAN	8719514103757
Code Fabricant	10375700
Marque	Philips
Nom du fabricant	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 BK
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Gamme	SP342P

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x58
Puissance (W)	42.5W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	940 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99 - Excellent rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Flux Lumineux (Lumen)	4500lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	106
Indice de Protection	IP20 – Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	Borne, 5 pôles
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

EOC8	10375700
Montage	Suspendu
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Température de fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Noir
Matériaux	Acier
Couleur du boîtier	Noir

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	150x20cm
Longueur (mm)	1470
Largeur (mm)	200
Hauteur (mm)	73

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

