



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Gradenbundel (graden) | 30              |
| Powerfactor           | >0.95           |
| Inclusief Lamp        | Ja              |
| Type product          | LED Lichtlijnen |

## Armatuur Informatie

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Montage                  | Lichtlijn             |
| Armatuur Aansluiting     | Druk Terminal         |
| Optische Afdekking       | Helder                |
| IP-Waarde                | IP40 - Stofdicht      |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK04 - 0.50 Joule     |
| Bedrijfstemperatuur      | -25 to +40            |
| Behuizing                | Staal                 |
| Kleur Armatuur           | Wit                   |
| Kleur behuizing          | Wit                   |
| Noodverlichting          | 3 uur Noodverlichting |
| Product Serie            | TRUSYS FLEX           |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1500 |
| Breedte (mm) | 77.7 |
| Hoogte (mm)  | 39.4 |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

 Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren

