



Specificaties Philips LED Downlight  
Coreline DN142B Aluminium Wit  
19.2W 2300lm 60D - 840 Koel Wit |  
Zaagmaat 200mm - IP54 - Dimbaar -  
Wit Reflector

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer              | 248713                       |
| EAN                        | 8720169109001                |
| Fabrikantcode              | 8720169109001                |
| Merk                       | Philips                      |
| Fabrikantnaam              | DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                       |
| Levensduur (uur)           | 50000                        |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x18                        |
| Watt                | 19.2W                       |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar                     |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                         |
| Gradenbundel (graden)        | 60                                   |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 2300lm                               |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120                                  |
| Powerfactor                  | >0.95                                |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)                   |
| Type product                 | LED Downlights                       |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| EOC8                     | 10900100                         |
| Montage                  | Inbouwmontage                    |
| Zaagmaat (mm)            | 200                              |
| IP-Waarde                | IP54 - Stof- en Spatwaterdicht   |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                     |
| Behuizing                | Aluminium                        |
| Kleur Armatuur           | Wit                              |
| Armatuur Aansluiting     | PI (6-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie            | DN142B                           |

## Afmetingen

Hoogte (mm)

## Waarom Lampdirect?

105

Diameter (mm)

216



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat

## Sensor Informatie



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

Sensortype

Geen sensor

