



**Specificaties Philips LED Paneel  
CoreLine RC132V 26W 3600lm - 840  
Koel Wit | 120x30cm - UGR <19 - Dali  
Dimbaar**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer              | 249711                           |
| EAN                        | 8720169735170                    |
| Fabrikantcode              | 8720169735170                    |
| Merk                       | Philips                          |
| Fabrikantnaam              | RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                           |
| Levensduur (uur)           | 100000                           |
| Product Serie              | CoreLine                         |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x36                        |
| Watt                | 26W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 3600lm                 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 140                    |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting         | Schroefloze klem       |
| Powerfactor                  | >0.90                  |
| Type product                 | LED Panelen            |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | Opaal                           |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 62       |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

